

# 高压和电源产品

罗森伯格提供 8 针高电压可达 5000V 的连接器，利用高性价比的标准 D-SUB 端口设计可通过紧固螺栓固定；我们也可按需提供其它高压连接器，例如：MHV (High Voltage BNC), SHV (Safe High Voltage), HV 4-10 (High Voltage C), HN (High Voltage N) and Power Inserts DIN 41626- T1 & -T2 and D-Sub。

## 产品特点

- 电压可高达：5000 V
- 8 极点
- 安全连接

## 产品范围

- 连接器及电缆组件
- 面板连接

## 高压 & 电源产品技术参数 Code 99

应用标准	
互配端口	99K076-199 A5 99S114-299 A5
电气性能	
中心端子阻抗	50 mΩ
测试电压	max. 5000 V DC
工作电压	max. 3000 V DC
机械性能	
插拔次数	500
环境参数	
温度范围	0 °C to +85 °C
热冲击性	-45 °C to +85 °C

材料	
中心端子	铜, 镀金
主体	铸模, 镀镍
绝缘体	热塑性塑料
弹簧	不锈钢
针头	铜, 镀金
针管	铜, 镀金
螺钉	钢, 镀镍
外壳	铜, 镀镍

\* 根据所匹配线缆的不同设计、类型、组装方法等, 调整产品的技术参数。详细信息请垂询罗森伯格以获得支持。

## 电缆连接

### 直角插头

型号	描述	电缆	产品图片
99 S 114-299 A5	D-Sub 3kV DC	RTK 014	

### 直角插座

型号	描述	电缆	面板穿孔 / PCB 布局	产品图片
99 K 076-299 A5	D-Sub 3kV DC	8 x AWG 28	MB 407	